

옵션 제품

Remote Camera Controller AW-RP50N



(커넥터)



간단한 작동으로 다양한 카메라 콘트롤

- 시리얼 연결을 통해서 최대 5개의 카메라/Pan-tilt 헤드를 콘트롤할 수 있습니다.
- 카메라 구성과 이미지 퀄리티는 카메라 메뉴에서 조정할 수 있습니다.
- 최대 100개의 프리셋 메모리를 이용 가능합니다.
- PC로부터 다양한 설정을 구성할 수 있습니다(구성 소프트웨어가 공급됩니다).
- IP와 이더넷 허브를 통해 최대 100대의 AW-HE50* 또는, AW-HE120*을 AW-RP50N/E로 콘트롤할 수 있습니다.

AK-HC1800G

AW-HE870N/E

AK-HC1500G

AW-HE120*

AW-HE50*

Power supply	DC12 V $\pm$ 10 % (AC adaptor provided)
Power consumption	0.5 A (With DC12 V)
Weight	Approx. 1.1 kg (Approx. 2.4 lb)
Dimensions (W x H x D)	210 mm x 67 mm x 177 mm (8-1/4 inches x 2-9/16 inches x 6-15/16 inches) [excluding protrusions]
Accessory	AC adaptor, Power cable

Compact Live Switcher AW-HS50N



(커넥터)



멀티 뷰 성능의 컴팩트한 고성능 라이브 Switcher

- 5개의 입력과 3개의 출력
- 멀티뷰어 디스플레이 기능이 기본으로 설치되어 있습니다.
- 오디오 레벨 미터 디스플레이 기능
- Bus 변환 기능
- 모든 입력에 프레임 싱크로나이저 기능

Power supply	DC12 V $\pm$ 10 % (AC adaptor provided)
Power consumption	2.0 A (With DC12 V input)
Weight	Approx. 1.4 kg (Approx. 3.1 lb)
Dimensions (W x H x D)	210 mm x 67 mm x 177 mm (8-1/4 inches x 2-5/8 inches x 6-15/16 inches) [excluding protrusions]
Accessory	AC adaptor, Power cable

Remote Camera Controller AW-RP120G



정확한 Pan-tilt와 카메라 콘트롤 기능을 가진 콘트롤러

- 새롭게 설계된 콘트롤 패널
- 새로운 조이스틱을 통한 부드러운 팬/틸트 조정
- 프리셋 / 트레이싱 메모리 기능
- 이미지 컬러 조정 기능
- IP 연결 및 콘트롤을 통한 유연한 시스템 설계
- SD 카드를 통한 스토리지 설정 기능

IP 연결을 통해 최대 100대의 유연한 시스템 구성이 가능하고, 새로운 조이스틱은 뛰어난 반응 속도를 보여주며, 역시 새로운 콘트롤 패널은 컬러 조정 다이얼이 추가되어 직관적인 작동이 가능합니다. 새로운 배치 호출 (Batch Recall) 기능과 트레이싱 메모리 기능은 한 사람이 작업을 진행하기에 충분한 편리함을 제공합니다.

Power supply	DC 12V
Power consumption	8W
Weight	Approx. 3.1 kg (Approx. 6.9 lb)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 342 mm x 77 mm x 265 mm (Approx. 13-1/2 inches x 3-1/16 inches x 10-7/16 inches)
Accessory	DC 12 V IN (XLR 4-pin), LAN (RJ-45) 10BASE-T/100BASE-TX, SERIAL (RJ-45) RS-422, RS-422, TALLY/GPI (D-sub 25-pin), REMOTE (D-sub 9-pin) RS-232C

* 모델 번호는 지역에 따릅니다.